

Надёжная российская замена датчикам давления Danfoss

Срок изготовления от 5 дней

Датчик давления VMP-ДИ-1160

Аналог
MBS 3000-1811-A1AB08-0 (060G1414)

От 5500 р.
(без НДС)



Диапазон измерений	0...0,6 МПа (6 бар)
Выходной сигнал	4...20 мА
Перегрузка больше, чем у оригинала	5 МПа
Погрешность измерения	0,5%
Степень пылевлагозащиты	IP65
Климатическое исполнение шире, чем у оригинала	-40...85°C
Присоединение к процессу	G ½
Электрическое присоединение	Разъем DIN PG9
Материал мембраны / штуцера	316L/12X18H10T

Датчик давления VMP-ДИ-1160

Аналог
MBS 1250-2011-C1GB04 (063G1133)

От 6500 р.
(без НДС)



Диапазон измерений	0...1,0 МПа (10 бар)
Выходной сигнал	4...20 мА
Перегрузка больше, чем у оригинала	5 МПа
Погрешность измерения	0,5%
Степень пылевлагозащиты	IP67
Климатическое исполнение шире, чем у оригинала	-45...105°C
Присоединение к процессу	G ½ с демпфером
Электрическое присоединение	Разъем M12x1
Материал мембраны / штуцера	316L/12X18H10T

Датчик давления VMP-ДИ-1170



Аналог
MBS 1200-2811-C2AC04 (063G2207)

От 6500 р.
(без НДС)

Диапазон измерений	0...6 МПа (60 бар)
Выходной сигнал	4...20 мА
Перегрузка больше, чем у оригинала	20 МПа
Погрешность измерения	0,5%
Степень пылевлагозащиты	IP67
Климатическое исполнение	-45...105°C
Присоединение к процессу	NPT 1/4 -18
Электрическое присоединение	Metri-Pack 150
Материал мембраны / штуцера	316L/12X18H10T

Датчик давления VMP-ДИ-1180



Аналог
MBS 1250-3216-C3GB04 (060G1281)

От 7000 р.
(без НДС)

Диапазон измерений	0...16 МПа (160 бар)
Выходной сигнал	0,5...4,5 В
Перегрузка больше, чем у оригинала	37,5 МПа
Погрешность измерения	0,5%
Степень пылевлагозащиты	IP67
Климатическое исполнение	-45...105°C
Присоединение к процессу	G ¼ с демпфером
Электрическое присоединение	Разъем DT-04 4pin
Материал мембраны / штуцера	316L/12X18H10T

Датчик давления VMP-ДИ-1190



Аналог
MBS 1250-3411-C1FA21 (063G1542)

От 7200 р.
(без НДС)

Диапазон измерений	0...25 МПа (250 бар)
Выходной сигнал	4...20 мА
Перегрузка больше, чем у оригинала	150 МПа
Погрешность измерения	0,5%
Степень пылевлагозащиты	IP67
Климатическое исполнение шире, чем у оригинала	-45...105°C
Присоединение к процессу	M14x1,5, с демпфером
Электрическое присоединение	Разъем M12x1
Материал мембраны / штуцера	316L/12X18H10T

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ ООО «ВАКУУММАШЭЛЕКТРО»



Высокая перегрузочная способность датчиков: абсолютная надежность и стабильность в тяжелых условиях



100% микропроцессорная термокомпенсация: безупречная точность во всем диапазоне температур окружающей среды



Российский производитель: гарантия качества и рекордные сроки производства



Изготовление по спецзаказам: если не нашли в списке нужной позиции, разработаем под вас

Наши аналоги Danfoss уже работают у ведущих заказчиков:
ПАО ГМК «Норильский никель», АО «Ковдорский ГОК»,
АО УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Башкирская медь»

Мы обеспечим бесперебойную работу и вашего оборудования!
Напишите нам прямо сейчас!

Юридический адрес: 427964, УР,
г.о. город Саранул, г Саранул,
ул Азина, зд. 172н, стр. 1
тел.: +7 (3412) 918-622
e-mail: info@vmelectro.ru
сайт: www.vmelectro.ru

